

Lançamento - Abril/20

Truck Convencional

DATA: 04/2020 Nº02

ANTEOTM

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]

CHEGOU O ANTEO AT65

Devido ao sucesso do Anteo Radial, a partir deste mês a Prometeon iniciará a substituição gradativa de toda a sua linha de produtos convencionais para caminhões e camionetas da marca Pirelli para a marca Anteo.

Informamos que já encontra-se disponível o pneu 10.00-20TT AT65, que substituirá o modelo CT65S.

O QUE MUDA COM O NOVO ANTEO AT65?



PIRELLI	ANTEO
Produção nacional (Gravataí)	<input checked="" type="checkbox"/> Nada muda: a produção continua sendo realizada em Gravataí, nas mesmas máquinas que eram produzidos os pneus Pirelli
Compostos e estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma alteração: todas as especificações de produto serão mantidas na nova linha Anteo convencional
Dimensional e peso	<input checked="" type="checkbox"/> Serão mantidos para todos os produtos Anteo
Desenho banda de rodagem	<input checked="" type="checkbox"/> Não sofrem alteração em função dos novos produtos Anteo
Performance	<input checked="" type="checkbox"/> Será mantida a mesma performance dos pneus Pirelli: garantida através da produção nas mesmas máquinas e pela utilização dos mesmos materiais, dimensionais e desenho da banda de rodagem
Garantia	<input checked="" type="checkbox"/> Mesma garantia Pirelli: 5 anos de garantia de fábrica para defeitos de fabricação
Posicionamento de preço	<input checked="" type="checkbox"/> Será mantido o mesmo posicionamento de preço



Lançamento - Abril/20

Truck Convencional

DATA: 04/2020 Nº02

O Anteo AT65 é indicado para eixos direcionais e livres de veículos que transportam cargas e passageiros que trafegam por percursos pavimentados e mistos (terra/asfalto), com média e alta severidade de abrasão.



Pirelli		Anteo	
1694900	10.00-20TT 16 - CT65S	3946700	10.00-20TT 146/143J 16 A.AT65

Informações Técnicas	10.00-20TT AT65
PLY RATING	16
ÍNDICE DE CARGA	146/143
CAPACIDADE DE CARGA – SIMPLES/DUPLO (Kg)	3000/2725
CÓDIGO DE VELOCIDADE	J
VELOCIDADE MÁXIMA (Km/h)	100
ARO RECOMENDADO (pol)	7.5
ARO PERMITIDO (pol)	7.00/8.00
PRESSÃO MÁX. (PSI)	110
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	12.5
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1051
LARGURA DA SECCÃO (mm)	241

Gama Concorrente:



Papaleguas G8

Obrigado e boas vendas!

ANTEOTM

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]

